


MILTON (MT)

| | | | |
|---|------------------------------------|-------|---------|
| Váha (g/m ²) - <i>Weight (g/m²)</i> | EN 12127 | ± 5 % | 420 |
| Výška (cm) - <i>Width (cm)</i> | ----- | | 140 |
| Otěruvzdornost (cykli) <i>Abrasion resistance (rubs)</i> | ISO 12947-2 (Martindale) | | 150.000 |
| Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i> | ISO 105-B02 (Xenotest) | 5 - 8 | 6 |
| Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i> | ISO 105-X12 (Crockmeter) | 4 - 5 | 4/5 |
| Pilling (2000 cyklů) - <i>Pilling (2000 rubs)</i> | ISO 12945-2 | 4 - 5 | 5 |
| Složení - <i>Composition</i> | 97% PES (polyester), 3% NY (nylon) | | |
| Všechny certifikáty - All certificates available | | | |
| UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1&2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 AM 18 California TB117:2013 <i>available at antares.cz</i> | | | |
| Čištění a údržba potahů - Cleaning and washing | | | |
|  | | | |

MILTON (MT)

