

SP 6 Flat Inox


Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim, do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody. Posiada przełącznik pracy ręcznej/automatycznej.

















1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

3 Quick Connect

- Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1“, 1 1/4“ oraz 1 1/2“.

2 Czujnik poziomu wody

- Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.

4 Składane nóżki

- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody aż do głębokości 1 mm.

SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2022-05-12



SP 6 Flat Inox

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-505.0
Kod EAN		4054278060446
Moc maksymalna	**W**	550
Maks. wydajność	**l/h**	< 14000
Temp. doprowadzanej wody	**°C**	maks. 35
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	**m / bar**	9 / 0,9
Minimalny poziom zasysania	**mm**	1
Średnica zanieczyszczeń	**mm**	maks. 5
Głębokość zanurzenia	**m**	maks. 7
Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia	**s**	15
Min. woda resztkowa, ręcznie	**mm**	1
Ssanie do	**mm**	1
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	**m**	H07RN8-F / 10
Waga bez akcesoriów	**kg**	5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	238 × 287 × 356

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej	■
Przyłącz węża	1", 1 1/4", 1 1/2" łącznie z zaworem zwrotnym
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Włącznik na pompie
Przełączanie do trybu płaskiego	■
Czujnik poziomu wody	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ **Objęte dostawą.**

SP 6 FLAT INOX
1.645-505.0

KÄRCHER


1


2

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Węże ssące									
Wąż ssący "z metra", 1"	1	6.997-346.0						Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	☐
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	2	2.997-100.0						Elastyczny płaski waz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐

☐ Dostępne akcesoria.